

D2CND-A0AIT



Online vadība
izmantojot aplikāciju

Kompaktais kondensācijas tipa gāzes katls

- › Ļoti kompakts un plašam pielietojumam: iespējams izvietot dažāda pielietojuma telpās, un pateicoties cauruļu pret aizsalšanas aizsardzībai arī ārpusē
- › Viegli apkalpojams: visas daļas ir pieejamas noņemot tikai priekšējo paneli.
- › Augsta apkures jauda līdz 108%
- › Plašs modulācijas diapazons 1:8 : jauda tiek pielāgota balstoties uz ēkas siltuma pieprasījumu no 3 līdz 24 kw
- › Iespēja kombinēt ar solarajām sistēmām vēl augstākas energoefektivitātes iegūšanai.

D2CND-A0AIT



Iekārtu bloks				D	2CND024A0AIT
Centrālā apkure	Apkures jauda (neto)	Nom	Min-Max	kW	2.9-23.5
	Apkures jauda (bruto)	Nom	Min-Max	kW	3.2-26.1
	Padeve Pn pie 80/60°	Min-Nom		kW	2.8-22.8
	Padeve Pnc pie 50/30°C	Min-Nom		kW	3.1-24.0
	Ūdens spiediens	Max		bar	3
	Karstā ūdens temperatūra	Max		°C	100
	Efektivitāte	Neto kalorijas - bruto kalorijas		%	96.9-87.4
	Darba diapazons	Min/Max		°C	35/80
Karstā ūdens sagatavošana	Sildīšanas jauda (neto)	Nom	Min-Max	kW	2.9-23.5
	Sildīšanas jauda (bruto)	Nom	Min-Max	kW	3.2-26.1
	Karstā ūdens caurplūde			l/min	2.5
	Temperatūra	Rūpnīcas iestatījums		°C	50
	Darba diapazons	Min/Max		°C	35/60
Gāze	Pievienojuma	diametrs		mm	19
	Patēriņš (G20)	Min-Max		m³/h	3.00-2.48
	Patēriņš (G25)	Min-Max		m³/h	0.36-2.89
	Patēriņš (G31)	Min-Max		m³/h	0.12-0.96
Gaisa padeve	Pievienojums			mm	100
	Koncentriskais				Jā
Izplūdes gāzes	Pievienojums			mm	60
Apkure	Kopumā	ηs (sezonāli apkurei)		%	92.7
		Sezonālā apkures efektivitātes klase			A
Karstā ūdens sagatavošana	Kopumā	Deklarētais sagatavošanas profils			XL
		ηwh (ūdens sildīšanas efektivitāte)		%	85
		Ūdens sildīšanas efektivitātes klase			A
Korpuss	Krāsa				Titāna balts (RAL9003)
	Materiāls				Lokšņu tērauds
Izmēri	Iekārta	AugstumsxPlatumsxDzīļums		mm	590x-x400x256
Svars	Iekārta	Tukša		kg	27
	Katls	Tukšs		kg	27
Tvertne	Enerģijas efektivitātes klase				A
Strāvas pievads	Fāzes/Frekvence/Spriegums			Hz/V	3~/50/230
Elektroenerģijas patēriņš	Maksimālā			W	86.5
	Dīkstāve			W	3.63

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

Oficiālais izplatītājs Latvijā:
Airwave Sia
www.airwave.lv

17-775

01/17

The present leaflet is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this leaflet to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this leaflet. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.